

PRODUKTFAKTA

Thinnertvätt- och färgblandningsskåp

Thinnertvättsskåp – Clean/Combi

Combiskåpet är avsett för blandning av t.ex. lack, förtunning och härdare. En väl balanserad ventilation med till- och frånluft ger en betryggande arbetsmiljö.

I Combiskåpet görs även nyansjusteringar och viskositetskontroller samt rengöring och kontroll av sprututrustning.

Utrymmet under arbetsbänken är väl ventilerat. Där ställes en dunk med ren tvättvätska och kopplas till den luftdrivna tvättpistolen. Plats finns också för en dunk där färgresterna kan tas tillvara och tillåtas härda/torka.

Combiskåpet finns i tre olika utföranden. Samtliga modeller har inbyggd tilluftslåda i skåpet, lysrörsarmaturer IP65 samt luftregulator med dubbla slangsatser (en för tvättpistol och en för sprutpistol).



DATA	100	150	200
Bredd	1000	1500	2000 mm
Höjd	2250	2250	2250 mm
Djup	800	800	800 mm
Kanalanslutning	250	315	315 mm
Fläkt	GRF-4-280	GRF-4-280	GRF-4-315
Effekt	0,75	0,75	1,1kW
Luftmängd	2500	2500	3500 m ³ /tim
Lysrör IP 65	2 x 18	2 x 18	2 x 18 watt

Thinnertvätt- och färgblandningsskåp

Färgblandningsskåp – Mix

Mix färgblandningsskåp är en ljus och genomtänkt arbetsmiljö. Arbetsplatsen har väl avvägd till- och frånluft.

Underskåpen har fått extra god ventilation genom de stora luftspalterna i dörrarnas nederkanter.

Alla avställningsytor har spillkanter.

Demonterbar till-luftslåda är standard och är placerad i skåpets främre överdel.

Mix färgblandningsskåp finns i 3 olika storlekar.



DATA	100	150	200
Bredd	1000	1500	2000 mm
Höjd	2450	2450	2450 mm
Djup	800	800	800 mm
Kanalanslutning	160	250	250 mm
Fläkt	GSF-2-140	GSF-4-280	GSF-4-280
Effekt	0,25	0,75	0,75 kW
Luftmängd	800	2500	2500 m ³ /tim
Lysrör IP 65	2 x 18	2 x 18	2 x 18 watt